

# Alfea®

tepelné čerpadlo vzduch / voda

■ údaje elektro

Tepelná čerpadla	Alfea Extensa A.I. / Extensa Duo A.I. / 230 V / 50 Hz		
Typ	Alfea Extensa A.I. 6 Alfea Extensa Duo A.I. 6	Alfea Extensa A.I. 8 Alfea Extensa Duo A.I. 8	Alfea Extensa A.I. 10 Alfea Extensa Duo A.I. 10
venkovní jednotka	WOYA060LFCA	WOYA080LFCA	WOYA100LFTA
rozběhový proud venkovní jednotky	4,5 A	6,3 A	8,1 A
ustálený proud venkovní jednotky	11 A	12,5 A	18,5 A
max. příkon venkovní jednotky	2,875 kW	4,025 kW	4,255 kW
jistič pro venkovní jednotku	16B	20B	20B
kabel pro venkovní jednotku	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
kabel mezi venk. jednotk. a hydr. modulem	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
výkon modulovaného elektrokotle	3 až 9 kW	3 až 9 kW	3 až 9 kW
max. proud elektrokotle	13,7 A	13,7 A	13,7 A
kabel pro elektrokotel	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
jistič pro elektrokotel	16B/3	16B/3	16B/3
výkon el. topné vložky pro ohřev TV (Duo)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
kabel pro el. topnou vložku (Duo)	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
jistič pro el. topnou vložku (Duo)	16B	16B	16B

Tepelná čerpadla	Alfea Excellia A.I. / Excellia Duo A.I. / 400 V / 50 Hz		
Typ	Alfea Excellia A.I. Tri 11 Alfea Excellia Duo A.I. Tri 11	Alfea Excellia A.I. Tri 14 Alfea Excellia Duo A.I. Tri 14	Alfea Excellia A.I. Tri 16 Alfea Excellia Duo A.I. Tri 16
venkovní jednotka	WOYK112LCTA	WOYK140LCTA	WOYK160LCTA
rozběhový proud venkovní jednotky	3,7 A	4,8 A	5,5 A
ustálený proud venkovní jednotky	8,5 A	9,5 A	10,5 A
max. příkon venkovní jednotky	5,865 kW	6,555 kW	7,245 kW
jistič pro venkovní jednotku	16B/3	16B/3	16B/3
kabel pro venkovní jednotku	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
kabel mezi venk. jednotk. a hydr. modulem	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
výkon modulovaného elektrokotle	3 až 9 kW	3 až 9 kW	3 až 9 kW
max. proud elektrokotle	13,7 A	13,7 A	13,7 A
kabel pro elektrokotel	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
jistič pro elektrokotel	16B/3	16B/3	16B/3
výkon el. topné vložky pro ohřev TV (Duo)	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW
kabel pro el. topnou vložku (Duo)	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
jistič pro el. topnou vložku (Duo)	16B	16B	16B

## Alfea®

tepelné čerpadlo vzduch / voda

■ údaje elektro

Tepelná čerpadla	Alfea Excellia A.I. / Excellia Duo A.I. / 400 V / 50 Hz	
Typ	Alfea Excellia A.I. HP Tri15 Alfea Excellia Duo A.I. HP Tri15	Alfea Excellia A.I. HP Tri17 Alfea Excellia Duo A.I. HP Tri17
venkovní jednotka	WOYK150LJL	WOYK170LJL
rozběhový proud venkovní jednotky	6,43 A	7,4 A
ustálený proud venkovní jednotky	14 A	14 A
max. příkon venkovní jednotky	6,770 kW	7,400 kW
jistič pro venkovní jednotku	16B/3	16B/3
kabel pro venkovní jednotku	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
kabel mezi venk. jednotk. a hydr. modulem	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>	4 x 1,5 mm <sup>2</sup>
výkon modulovaného elektrokotle	3 až 9 kW	3 až 9 kW
max. proud elektrokotle	13,7 A	13,7 A
kabel pro elektrokotel	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>	5 x 2,5 mm <sup>2</sup>
jistič pro elektrokotel	16B/3	16B/3
výkon el. topné vložky pro ohřev TV (Duo)	1,5 kW	1,5 kW
kabel pro el. topnou vložku (Duo)	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>	3 x 2,5 mm <sup>2</sup>
jistič pro el. topnou vložku (Duo)	16B	16B